



**Характеристики**

- Изготавливаются из алюминиевого сплава 6063
- Устанавливаются на закладную деталь фундамента посредством фланцевого соединения
- Термически стабилизированы

**Преимущества**

- Легкость конструкции
- Удобство транспортировки
- Длительный срок службы
- Подлежат вторичной переработке
- Необычный дизайн

Наименование	Полная высота <i>H, мм</i>	Высота опоры <i>H1, мм</i>	Нижний диаметр <i>D1, мм</i>	Верхний диаметр <i>D2, мм</i>	Размах консолей <i>W, мм</i>	Толщина стенки <i>мм</i>	Ширина фланца <i>A, мм</i>	Межцентровой диаметр <i>B, мм</i>	Масса <i>кг</i>
ДАО-ТПТ-75	7620	6710	178-203	102-127	1830-3660	4,0-4,8	279-305	254 - 305	49-66
ДАО-ТПТ-9	9140	8230	203	127	1830-3660	4,0-4,8	305	279 - 305	66-78
ДАО-ТПТ-10	10670	9750	203	127	1830-3660	4,8-6,4	305	279 - 305	91-118
ДАО-ТПТ-12	12190	11280	203-254	127-152	1830-3660	4,8-6,4	305-330	279 - 381	134-169